#### 叠移推拉随意,回显预览尽掌控,拼接性能猛兽

无缝切换、多层拼接、满帧传输、实时预览、信号回显、智能条幅



# VS系列全智能拼接处理系统 支持4K60@4:4:4

我想你应该需要这样一套设备,可为大屏显示进行 7\*24 小 时全天候任务处理,需要有超高的分辨率,输入的预览显 示,以及智能的回显输出。

它应该不受限于显示设备接口与屏体材质,完美兼容当下 丰富的 LDE、LCD、DCP 与异形屏, 它将伴随你的显示屏 持续工作"VS系列全智能拼接处理器"。

配备 KVM 跨平台操作,适用于公检法、机关单位、报告 厅、商显行业、舞台等多种应用场景,可让效率、质量双 提高!

清晰: 4K@60Hz 4:4:4 无缝切换与拼接适用各种显示场 景,远控:配备 KVM 管理系统,使用一套键鼠即可跨系统 进行控制。

"清晰可控" VISSONIC 议朗VS全智能拼接处理器!









6 局部裁剪



IPC 01



IPC 02





#### 全4K60拼接

支持一卡4路输入/输出通道均为4K60@ 4:4:4分辨率,信号源可以在拼接墙上任意 开窗、叠加、漫游、缩放,垂直同步技术 保证各个拼接屏高速运动图像的同步和流 畅显示,同时满足LED单块屏自定义分辨 率的需求。

### 全数字化无缝切换技术

拼矩合一, 支持两路信号并行处理, 保证 切换无黑场,无闪屏,无碎片,无画面静 止,可满足2K和4K信号任意切换。采用 4:4:4满帧率图形处理算法,真实还原图 形色彩,延时更是低至0ms。

#### 智能条幅

支持大屏条幅设置, 自定义欢 迎标语或者上传图片,修改条 幅颜色、字体、大小、位置、 移动速度等信息,同时支持开 启实时时钟显示。

#### 高清底图

支持上传本地高清图片为拼接底 图,且不影响开窗图层数量,掉 电不丢失,上电自动恢复。

#### IPC解码

支持海量IPC信号接入,单卡 支持多达100路IPC信号同时 解码上屏,IPC统一管理,软 件拖拽IPC直接上墙,如同信 号切换一样。

#### 信号源管理

支持输入源的图像局部裁剪作为 新的视频源,台标显示,在信号 源上叠加图片或者自定义任意语 言或者任意字体的文字, 输出设 置测试图像输出。



#### 模块化硬件架构灵活配置

模块化设计,可实现输入输出卡任意混插,灵活配置,在线维护扩容,支持静音风扇热插拔,出现故障可单独更换,支持冗余电源,保证设备不间断工作。



## 输入全预览,拼接大屏全回显

支持网页管理软件和PC软件支持对所有输入信号源可视化预览,同时实时软件回显拼接大屏显示内容,同时也支持通过 HDMI硬件回显卡连接监视器,对拼接大屏幕显示内容进行硬件回显。



#### 支持信号自动备份功能

支持任意輸入和輸出信号自动 备份功能,当任意信号中断, 处理器智能检测和判断,智能 自动切换,实现信号智能备份 功能。



### 双控制卡,一主一备

可选双控制卡,一主一备, 故障自动切换保证系统稳定 运行。



#### 监测告警

对设备各个模块进行状态监测,当设备发生故障时可主动告警提示,以便操作员及时知晓并处理。



### 多端同步可视化操作

支持信号的可视化预览,支持在任何系统,任意PC/手机/平板上,实现可视化,可移动,可触控管理,多个操作端可同时控制和状态同步。



#### KVM管理

实现一套鼠标键盘控制多台电脑,并且能通过键盘实现 对矩阵的远程切换控制。



# 设备智能联控

支持对第三方设备发送控制命令字,实现对大屏开关、窗帘升降等操作,满足客户对周边设备的控制需求。





# VW-VH1616/3232/6868

# 全智能专业LED/LCD拼接处理器

VS系列是一款整机采用模块化设计,插卡式结构的LED/LCD拼接矩阵处理器。结合多方市场反馈,VS智能拼接处理器应运而生,首款非对称信号的混插拼接处理器,利用混插板卡实现"超路数"输入与合理路数输出。

任意混插 实时预览 KVM 管理 信号备份 状态显示







VW-VH1616 VW-VH3232 VW-VH6868

97


#### 信号混插、轻松部署

输出区卡槽位可插入信号输入卡,实现"超路数"信号输入,例举其项目现场需18路信号输入与9路信号输出,选用16路主机即可完成项目需求。 输入卡槽已满可利用"混插板卡"插至信号输出卡槽位,实现卡槽位的"输出变输入"解决矩阵信号必须1:1分配现象。 选用HDBaseT的情况下还可利用板卡串口进行控制,互联互通让设备"高效运作"!

#### 兼容拓展

设备采用 B/S 架构研发,支持安卓、iOS、Windows 系统且无需安装软件和插件,使用 IP 板卡还可支持网络监控接入,支持 web 登录设置网络协议, 支持 onvif、RTP、RTSP、RTCP、TCP, UDP 等网络协议,直接解码网络摄像机信号,同一局域网内 或"异地组网"内可实现"跨区域、地域"部署完成设置,更多部署用法等待挖掘。

清晰可控 从使用"VS全智能拼接处理器"开始!





- 1 VW-VH3232 全智能专业LED/LCD拼接处理器
- vis-cdc 高清摄像机
- 3 台式电脑
- 4 DVD
- 5 投影机
- 6 功放
- 7 LED拼接墙
- 8 DLP拼接墙
- 9 LCD拼接墙
- 10 4K高清显示器

CAT5e网线

HDMI

音频