

## A-8 会议系统配件



- 专业级纯铜卡侬接口；
- 支持数字与模拟音频输出；
- 加强超心形指向性咪头，可调节俯仰角度。

VIS-MDA  
方形双咪头双备份麦克风（模拟XLR）



- 阵列式双麦芯设计拾音更广；
- 全金属设计磨砂表面质感更佳；
- 加强超心形指向性咪头，可调节俯仰角度。

VIS-MDM  
方形远距离阵列麦克风



- 220mm单段式麦克风；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M220  
单段式鹅颈咪杆（长220mm）



- 330mm双鹅颈麦克风；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M330  
两段式鹅颈咪杆（长330mm）



- 410mm双鹅颈麦克风；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M410  
两段式鹅颈咪杆（长410mm）



- 410mm双鹅颈麦克风；
- XLR接口；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M410-R  
两段式鹅颈咪杆（长410mm）



- 485mm双鹅颈麦克风；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M485  
两段式鹅颈咪杆（长485mm）



- 600mm双鹅颈麦克风；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M600  
两段式鹅颈咪杆（长600mm）

## A-8 会议系统配件



- 可屏蔽电磁干扰；
- 降低会议信号衰减；
- 两端配有全金属连接接口。

VIS-LD10/20/30/50/100  
射频微波同轴线 (RG59)



- 用于控制主机与会议单元的延长连接；
- 两端分别为RJ45屏蔽公头。

VIS-HL002/003/005/10/20/50/100  
CATe系列数字连接线



- 连接于会议管理软件端；
- 对IC卡进行读取与录入；
- 可录入加密信息如人员姓名、座位编号等。

VIS-CARDWR  
多协议IC读卡器



- 双协议可加密IC卡；
- 兼容门禁系统及会议系统；
- 可用户会议签到与身份认证。

VIS-ICCARD  
感应式IC卡 (外观可定制)



- 接收机专用锂电池；
- 可放至接收机内充电；
- 容量1600mAh, 工作电压3.7V。

VIS-BTPS  
可充电锂电池组 (VIS-VLI703A系列)



- 外置式触摸控制面板；
- 可用于模拟转数字音频盒；
- 提供2PIN与3PIN凤凰接口进行通信。

VIS-BAIB  
模拟话筒音频外接



- 外置式触摸控制面板；
- 可用于XLR接口进行音频输出；
- 提供凤凰接口连接至音频处理器控制。

VIS-BDSP  
音频矩阵音频外接



- 墙面音柱或音响支架；
- 可调节垂直水平角度；
- 优质金属结构, 可承载40KG设备。

VIS-SPKBR  
音柱支架